

OPTICON OPI 2201

AUTO FOCUS 2D IMAGER



Opticon OPI 2201 CMOS Auto Focus barkod okuyucu ile tüm 1D ve 2D barkodları rahatça okuyun. Özel Lens odaklama sistemi ile tüm mesafelerde ve zor açılarda üstün performans sunar.

■ Ürün Özellikleri

Auto Focus

Özel geliştirilmiş eş zamanlı lens odaklama, hızlı tetikleme süresi ve otomatik kontrast ayarlama teknolojileri ile üstün okuma performansı sağlar. Ayrıca Auto Focus sayesinde hareket esnasında okuma toleransı artırılmış, mesafeye göre odaklanma ile uzak ve zor noktalardan okuma performansı en üst seviyeye çıkarılmıştır.

Tak ve Çalıştır

OPI 2201'i kullanmak çok kolay. Kablosunu takın ve hemen kullanmaya başlayın.

Geniş Okuma Açısı


Özel ergonomik kafa dizaynı ve lens teknolojisi ile zor açılardan bile okuma performansını en üst seviyeye çıkarır.

Ergonomik ve Dayanıklı

OPI 2201 Barkod Okuyucu özel dizayn edilmiş hafif ve ergonomik gövdesi ile elinize rahatça oturur ve uzun süreli kullanımlarda elinizi rahatsız etmez. Yüksek kalite bileşenleri sayesinde 1,5 metreden beton zemine düşmelere karşı dayanıklı, zorlu çevre şartlarında kullanıma uygundur.

AUTO **TAK** **1.3 MP** **GENİŞ** **185** **1.5m** **-20°C** **JAPON**
FOCUS **ÇALIŞTIR** **SXGA** **AÇI** **GR.** **DÜŞME** **ÇALIŞMA** **TEKNOLOJİSİ**

OPTICON
always scanning for new ID's



Teknik Özellikler

OPI 2201 Auto Focus 2D Barkod Okuyucu

Optik Özellikleri

Işık Kaynağı : Hedefleme; Lazer Diyot, Aydınlatma; LED Diyot
Okuma Metodu: CMOS Alan Sensörü, SXGA (1.3 Milyon Piksel), Gri Ölçek
Pitch Okuma Açısı: -45° den 0°, 0° dan +45°
Skew Okuma Açısı: -60° den 0°, 0° dan +60°
Tilt Okuma Açısı : 360°
Min. Çözünürlük PCS 0.9: 0.127 mm / 5 mil, *0.169 mm / 7 mil*, at Code39 / QR Kod ve *Data Matrix*
Min. PCS değeri: 0.45/0.3
Alan derinliği: *QR Code* ve Code 39
50 - 80 mm / 1.97 - 3.15 (çöz. 0.127 mm / 5 mil),
50 - 300 mm / 1.97 - 11.81 (çöz. 0.339mm / 13 mil),
50 - 140 mm / 1.97 - 5.51 (çöz. 0.1 mm / 4 mil),
50 - 180 mm / 1.97 - 7.09 (çöz. 0.127 mm / 5 mil),
50 - 360 mm / 1.97 - 14.17 (çöz. 0.254 mm / 10 mil),
50 - 1500 mm / 1.97 - 59.06 (çöz. 1.0 mm / 39 mil)
Görüntü Alanı: Yatay: 40°, Dikey: 32°

Bağlantı Özellikleri

Arayüz: RS232C, Keyboard Wedge, USB(HID/VCP)

Uyumlu Olduğu Barkod Sistemleri

Desteklediği 1D Semboller: JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Codabar/NW-7, Code 39, Code 93, Code 128, IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, MSI/Plessey, RSS, Composite codes
Desteklediği 2D Semboller: Aztec Code, Aztec Runes, Data Matrix, (ECC200/EC0-140), Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR code

İşlevsellik

Tetikleme Modu: Manuel, Çoklu Okuma, Otomatik Tetikleme, Stand Uyumlu
Görüntü Formatı: Windows Bitmap, JPEG, TIFF
Görüntü Çıkış Modu: 4 Çözünürlük (Full, 1/2, 1/3, 1/4), (Yatay, Dikey)

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı: -20~ 50°C / -4 ~ 122°F
Depolama Sıcaklığı: -25 ~ 70°C / -13 ~ 158°F
Çalışma Nem: 5 ~ 90 % (Yoğunlaşmamış)
Depolama Nem: 5 ~ 90 % (Yoğunlaşmamış)
Floresan Işık Dayanıklılığı: 3.000 lx maks.
Güneş Işık Dayanıklılığı: 100.000 lx maks.
Düşme Dayanıklılığı: 1.5 m / 5 ft Beton Yüze Düşmede

Fiziksel Özellikler

Ebatlar : 175 x 72 x 95 mm
Ağırlık : 185 gr. (Kablo Hariç)

Alınan Onaylar

CE, FCC, VCCI, RoHS



YETKİLİ SATICI



Tüm Hakları Saklıdır. OPTICON® Japan Co., Ltd.

Üstün Japon Teknolojisi

OPTICON
always scanning for new ID's