



SPIDER SP200

IMAGER BARKOD OKUYUCU

Çalışma Voltajı	5.6 VDC \pm 0.25V
Mikroişlemci	32 bit RISC,Xscale312 Mhz
Çalışma Harcanan Güç	1.8W (Max.)
Çalışma Akımı	1.5A (Max.)
Işık kaynağı	630nm görünür LED diode
Aydınlatma	0~100,000 Lux
Tarama Hızı	100 Tarama/sn
Barkod Yoğunluğu	5mils
Okunabilen barkod Türleri	Tüm linear barkod türleri ve 2D :PDF417,QR Code,Datamatrix .Etc.
Sinyalizasyon	Beeper, LED
Arabirimler	RS-232, USB 1.1
Çalışma Şekli	Tetikli Okutma , Otomatik Algılama
Fiziksel Ölçüler	Y×G× D :126mm × 73mm × 164mm
Ağırlık	250gr. Kablosuz
Kablo	Düz 2.0m
Giriş Konektörü	RJ-45
Kasa materyali	ABS + PC
Çalışma Sıcaklığı	0° to 45°C (32° to 113°F)
Nem Değeri	5% to 95% (Sıvılaşmamış)
Darbe Dayanıklığı	1.5m (5 ft) Beton Zemine
Programlama Yöntemi	Özel program veya manual barkod okutulularak
Program Güncelleme	Dahil Flash Memory üzerinden onaylanarak

